

**Auf einen Blick**

- Umfang 50 cm
- Profiloberfläche: geriffelt
- Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
- Bohrung ø10 mm


**Technische Daten**
**Technische Daten**

Aussendurchmesser	159,15 ±0,2 mm
Betriebstemperatur	-10...+70 °C
Werkstoff / Belag	Hytrel TPE-E
Werkstoff / Rad	Kunststoff
Profiloberfläche	Geriffelt
Geeignete Messgut-Oberfläche	Holz Kunststoff Lackierte Oberflächen Metall Papier Pappe Textilien

**Technische Daten**

Umfang	50 cm
Bohrung	ø10 mm
Anzugsmoment/Gewindestift	3 Nm
Belaghärte, ca	90° Shore A

**Beschreibung**

Bei der Auswahl eines Messrades ist zunächst die Art der zu messenden Ware zu berücksichtigen, um danach die Oberfläche bzw. den Belag des Messrades zu bestimmen. Der Umfang des Messrades richtet sich nach dem zur Verfügung stehenden Raum und nach der Grösse des Zählers oder Drehgebers.

Je kleiner das Messrad ist, desto mehr Kraft muss am Umfang des Messrades aufgewendet werden, und desto grösser ist auch die Gefahr, dass Schlupf entsteht und das Messergebnis verfälscht wird. Auch die Breite des Messrades hat Einfluss auf das Messergebnis.

**Messgenauigkeit**

Die Messgenauigkeit eines Meterzählers mit Messrad hängt von folgenden Faktoren ab:

- Art des Messgutes
- Umschlingungswinkel
- Drehmoment des Zählers oder Drehgebers
- Liefergeschwindigkeit der Ware
- Zugspannung des Messgutes
- Oberflächenrauigkeit
- Anpressdruck des Messgutes gegen das Messrad
- Elastizität des Messgutes
- Durchmesser toleranz des Messrades

**Abmessungen**

